



Πληροφορίες : Πελέκα Μαρία
Τηλέφωνο : 2410289229

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2025
Αρ. Πρωτ.: 1932

Προς:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια λιπαντικών ΠΕ Λάρισας»

Σχετ.: Η με αριθμ. 5/13-2025 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Με την παρούσα αίτησή μας, σας γνωστοποιούμε την ανάγκη προμήθειας λιπαντικών και συναφών ειδών (ειδικά υγρά προστασίας, απορρυπανσης και καθαρισμού κινητήρων) για τον στόλο οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Λάρισας του Φο.Δ.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., εκτιμώμενης αξίας 14.801,50€ πλέον ΦΠΑ 24% 3.552,36€, ήτοι σύνολο 18.353,86€.

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ. Χ. του Κράτους δηλ. της υπ' αριθμ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου 1994), και να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ. του Κράτους. Συγκεκριμένα, τα λιπαντικά πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλα για τις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες, γνωστής και αξιόπιστης εταιρείας με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να πληρούν κατ' ελάχιστο τις προδιαγραφές που τίθενται ανά κατηγορία λιπαντικού.

Η παραγωγή των λιπαντικών πρέπει να γίνεται με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών ώστε να εξασφαλίζεται με απόλυτη σιγουριά η άψογη λειτουργία των οχημάτων και των μηχανημάτων του Συνδέσμου, τα οποία εργάζονται κάτω από βαριές συνθήκες λειτουργίας και σε μια ευρεία περιοχή θερμοκρασιών περιβάλλοντος.

Τα λιπαντικά με βάση την ρευστότητά τους (ιξώδες), για όλες τις βαθμίδες των μονότυπων ή απλής ρευστότητας λιπαντικών και των πολύτυπων ή πολλαπλής ρευστότητας λιπαντικών, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην παρακάτω προδιαγραφή:

SAE: (Society of Automotive Engineers) για τα μηχανέλαια και τις βαλβολίνες

Τα λιπαντικά με βάση την ποιότητά τους, ανάλογα με την χρήση τους και την τεχνολογία κινητήρων για τους οποίους προορίζονται, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τους κατασκευαστές οχημάτων που αναφέρονται σε κάθε τύπο λιπαντικού και να πληρούν αναλόγως τις προδιαγραφές των παρακάτω διεθνών οργανισμών:

- API: (American Petroleum Institute)
- ACEA: (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)

- DIN: (Deutsches Institute fur Normung)
- ASTM: (American Society for Testing and Materials)

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται κατά περίπτωση στις διατάξεις:

1. Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630B/12.5.2005) για τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης
2. Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 12/1995 (ΦΕΚ 471B/29.5.1995) για τις βαλβολίνες

Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση τους στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Η έγκριση κυκλοφορίας θα αποδεικνύεται με την κατάθεση μαζί με τις προσφορές του σχετικού πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ.

Τα ελαιολιπαντικά και λοιπά υγρά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιακών οχημάτων του Φορέα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω και να βρίσκονται σε αεροστεγή συσκευασία με δυνατότητα σφράγισης και μετά το άνοιγμά της, χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόμενό της. Τα δοχεία συσκευασίας, πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό που δεν θα επιτρέπει την αλλοίωσης του περιεχομένου τους από διάβρωση ή άλλα προβλήματα. Δοχεία που παρουσιάζουν διαρροές, αλλοιώσεις ή άλλες παραμορφώσεις δεν είναι αποδεκτά και δεν θα παραλαμβάνονται.

Τα λιπαντικά είδη:

1. Θα είναι ομογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δεν θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ύλες.
2. Τα λιπαντικά θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή/και τη διακίνησή τους στην Ελλάδα/Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα.
3. Θα είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
4. Θα διαθέτουν σήμανση CE εκτός αν το προϊόν εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ε.Ε.
5. Θα είναι πρόσφατης παραγωγής (τελευταίου εξαμήνου) και θα πρέπει να παραμένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια αποθήκευσης στις αποθήκες της αναθέτουσας αρχής.

Στην επιφάνεια των συσκευασιών ή στην εξωτερική συσκευασία θα υπάρχει σήμανση με τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

- Παρασκευάστρια εταιρεία.
- Περιεχόμενο σε λίτρα ή κιλά, κατά περίπτωση.
- Όνομα, είδος και βαθμός ιξώδους, κατά περίπτωση.
- Προδιαγραφή κατά ACEA, DIN, ISO, API κ.λπ.

- Χρονολογία παραγωγής (μήνας – έτος).

Το κάθε είδος πρέπει να πληροί μία από τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μια από τις εν λόγω προδιαγραφές. Όταν αναφέρεται ότι το λιπαντικό πρέπει να είναι τύπου υψηλής απόδοσης (Ultra High – Performance Diesel Oil “S.H.P.D”) αυτό πρέπει να τηρείται απαραίτητα.

Πίνακας 1: Τεχνικές προδιαγραφές λιπαντικών και λοιπών συναφών ειδών

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Έλαια πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	ACEA E7/E6/E4, MB (228.51/228.5), VOLVO VDS-3
2	Έλαια πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 (S.H.P.D.)	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	ACEA E5, CCMC-D5, API CF-4/CH-4/CI-4
3	Έλαια υδραυλικών συστημάτων SAE 10W-30	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	Caterpillar EMALRG-1, API CH-4/CG-4/CF-4, MIL-L-2104E, CCMC D4
4	Έλαιο υδροστατικής κίνησης SAE 10W	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	CAT TO-4, API CH-4/CG-4/CF
5	Έλαιο υδραυλικού συστήματος σασμάν SAE 30	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	CAT TO-2/TO-4
6	Έλαιο υδραυλικού συστήματος σασμάν SAE 40	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	CAT TO-4/TO-4M, API CH-4/CG-4/CF, EMALRG -1
7	Έλαιο τελικών κινήσεων SAE 50	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	CAT TO-4, API CH-4/CG-4/CF
8	Βαλβολίνη διαφορικού μειωτήρων SAE 90	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	API GL-5, MIL-L-2105 D
9	Βαλβολίνη SAE 75W-90	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	APIGL-4/GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E, SAEJ2360
10	Βαλβολίνη SAE 75W-80	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	API GL-4, IVECO 18-1807 CLASSE MGS1
11	Βαλβολίνη SAE 80W-90	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	API GL5, MIL-L-2105D
12	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46	09211600-7 "Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων"	DIN 51524/2 PART 2 HLP, ANFOR NFE 48-603 I-286-5 ISO 11158HM, US STEEL 127-136,
13	Λιπαντικό υδραυλικών	09211600-7 "Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και	DIN 51524-2 HLP AFNOR NF E 48-603 HM ISO 11158 HM,

	συστημάτων ISO 68	άλλων χρήσεων"	ASTM D 6158 HM, US STEEL 127-136,
14	Βαλβολίνη SAE 85W-140	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	API GL5
15	Γράσο λιθίου	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	ASTM D - 4950 LB/GB, NLGI 2-3, DIN 51502 KP2 N-20, ASTM D4950 : LB/GC, ISO 6743-9: L-X-CEIB
16	Μετάδοσης κίνησης A.T.F.	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	GM Dexron III, ALLISON C-4
17	AD BLUE	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	DIN 70070, ISO 2224.1
18	Αντιμυκητιοκτόνο πετρελαίου	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	Ενδεικτική αναλογία χρήσεως 0,4-0,6lt στα 1.000lt πετρελαίου
19	Αντιψυκτικό Paraflu -20oC	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	Αντιθερμικό υγρό ψυγείων, έτοιμο προς χρήση για τους χειμερινούς και θερινούς μήνες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS6580:2010-
20	Αντιψυκτικό G11	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό, αντιθερμικό υγρό. Κατάλληλο για ψύξη κυκλωμάτων, κινητήρων εσωτερικής καύσης
21	Αντιψυκτικό G12	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό, αντιθερμικό υγρό. Κατάλληλο για ψύξη κυκλωμάτων, κινητήρων εσωτερικής καύσης
22	Αντιπαγωτικό πετρελαίου	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	Δοσολογία 1000ml ανά 1000 λίτρα πετρελαίου να μειώνει το σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP) τουλάχιστον μέχρι και τους -14o C και να μειώνει το σημείο ροής του πετρελαίου τουλάχιστον μέχρι και τους -27o C-
23	Υγρο φρένων DOT-4	09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα"	Κατάλληλο για όλους τους τύπους υδραυλικών συστημάτων πέδησης και

		συστημάτων συμπλέκτη
--	--	----------------------

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως ακολούθως:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ελαία πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40	ACEA E7/E6/E4, MB (228.51/228.5), VOLVO VDS-3	Λίτρα	540	3,00	1.620,00
2	Ελαία πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 (S.H.P.D.)	ACEA E5, CCMC-D5, API CF-4/CH-4/CI-4	Λίτρα	340	3,30	1.122,00
3	Ελαία υδραυλικών συστημάτων SAE 10W-30	Caterpillar EMALRG-1, API CH-4/CG-4/CF-4, MIL-L-2104E, CCMC D4	Λίτρα	60	4,40	264,00
4	Ελαίο υδροστατικής κίνησης SAE 10W	CAT TO-4, API CH-4/CG-4/CF	Λίτρα	60	3,40	204,00
5	Ελαίο υδραυλικού συστήματος σασμάν SAE 30	CAT TO-2/TO-4	Λίτρα	100	3,10	310,00
6	Ελαίο υδραυλικού συστήματος σασμάν SAE 40	CAT TO-4/TO-4M, API CH-4/CG-4/CF, EMALRG -1	Λίτρα	100	3,10	310,00
7	Ελαίο τελικών κινήσεων SAE 50	CAT TO-4, API CH-4/CG-4/CF	Λίτρα	60	3,40	204,00
8	Βαλβολίνη διαφορικού μειωτήρων SAE 90	API GL-5, MIL-L-2105 D	Λίτρα	100	2,70	270,00
9	Βαλβολίνη SAE 75W-90	API GL-4/GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E, SAEJ2360	Λίτρα	140	4,00	560,00
10	Βαλβολίνη SAE 75W-80 (GL-4)	API GL-4, IVECO 18-1807 CLASSE MGS1	Λίτρα	100	4,00	400,00
11	Βαλβολίνη SAE 80W-90, GL-5	API GL5, MIL-L-2105D	Λίτρα	180	8,00	1.440,00
12	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46	DIN 51524/2 PART 2 HLP. ANFOR NFE 48-603 I-286-5 ISO 11158HM, US STEEL 127-136,	Λίτρα	780	2,00	1.560,00
13	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68	DIN 51524-2 HLP AFNOR NF E 48-603 HM ISO 11158 HM, ASTM D 6158 HM, US STEEL 127-136,	Λίτρα	660	2,90	1.914,00
14	Βαλβολίνη SAE 85W-140	API GL5, MIL-L-2105D, ASTM D-4950 LB/GC, NLGI 2-3,	Λίτρα	60	3,20	192,00
15	Γράσο λιθίου	DIN 51502 KP2 N-20, ASTM D4950 : LB/GC, ISO 6743-9: L-X-CEB	Κιλά	44	5,00	220,00
16	Μετάδοσης κίνησης A.T.F.	GM Dexron III, ALLISON C-4	Λίτρα	140	3,20	448,00
17	AD BLUE	DIN 70070, ISO 2224.1	Λίτρα	1000	1,30	1.300,00
18	Αντιμυκητιακότονο πετρελαίου	Ενδεικτική αναλογία χρήσεως 0,4-0,6lt στα 1.000lt πετρελαίου	Λίτρα	140	10,65	1.491,00
19	Αντιψυκτικό Paraflu -20°C	Αντιθερμικό υγρό ψυγείων, έτοιμο προς χρήση για τους χειμερινούς και θερινούς μήνες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS6580:2010-	Λίτρα	80	1,30	104,00
20	Αντιψυκτικό G11	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό, αντιθερμικό υγρό. Κατάλληλο για ψύξη κυκλωμάτων, κινητήρων εσωτερικής καύσης	Λίτρα	180	1,80	324,00
21	Αντιψυκτικό G12	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό, αντιθερμικό υγρό. Κατάλληλο για ψύξη κυκλωμάτων, κινητήρων εσωτερικής καύσης	Λίτρα	180	1,80	324,00
22	Αντιταγωτικό πετρελαίου	Δοσολογία 1000ml ανά 1000 λίτρα πετρελαίου να μειώνει το σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP) τουλάχιστον μέχρι και τους -14o C και να μειώνει το σημείο ροής του πετρελαίου τουλάχιστον μέχρι και τους -27o C-	Λίτρα	15	8,20	123,00
23	Υγρο φρένων DOT-4	Κατάλληλο για όλους τους τύπους υδραυλικών συστημάτων πέδησης και συστημάτων συμπλέκτη	Λίτρα	25	3,90	97,50
ΣΥΝΟΛΟ						14.801,50
ΦΠΑ 24%						3.552,36
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						18.353,86

Η
διά
ρκε
ια
της
σύμ

βάσης ορίζεται για ένα έτος με εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης την 02/01/2026.

Η χρηματοδότηση της θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της θα βαρύνει τις με Κ.Α.Ε.: 64.00 «Έξοδα Κινήσεως (Καύσιμα – Λιπαντικά) και 54.00 «ΦΠΑ εξόδων προς Συμψηφισμό» σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2026 και 2027 του Φορέα. Για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η αριθμ. πρωτ. 1853/13.11.2025 (ΑΔΑ: 932Α46ΜΙΓΘ-ΨΥΛ , ΑΔΑΜ: 25REQ017924755) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά **ηλεκτρονική τιμολόγηση** (ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023). Ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του Φορέα είναι 1007.F00511.0001.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στον ΧΥΤΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, τμηματικά με ενδεικτικό ρυθμό παράδοσης μία φορά το μήνα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και κατατίθενται στην Υπηρεσία του Φο.Δ.Σ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας Α.Ε. στην Λάρισα (Καλλιάρχου 17, 41221, Λάρισα, 2^{ος} όροφος).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15:00.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί υποφάκελοι:

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

- I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- II. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
- III. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
- IV. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα / νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικών προσώπων, αναφορικά με την μη

αθέτηση των κατά νόμο υποχρεώσεων περί καταβολής φόρων – εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, δυνάμει σχετικής διαπίστωσης με την έκδοση τελεσίδικης – δεσμευτικής δικαστικής – διοικητικής απόφασης.

- V. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- VI. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

B. Τεχνική Προσφορά

Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να παραδώσει επί ποινή αποκλεισμού με την Τεχνική Προσφορά τα παρακάτω:

1) Κατάλογο προδιαγραφών – Τεχνικό Φυλλάδιο (Prospectus), όλων των προσφερόμενων λιπαντικών, όπου απαραίτητα θα αναφέρονται α) η χώρα προέλευσης, β) το Εργοστάσιο κατασκευής, τα κύρια χαρακτηριστικά τους δηλαδή γ) εμπορική ονομασία λιπαντικού, δ) εφαρμογή-χρήση, ε) αριθμός ιξώδους κατά SAE και στ) η συσκευασία που θα παραδοθεί. ζ) προδιαγραφές που πληρούν σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς όπως (ACEA, API, DIN, ASTM, JASO, ISO κτλ).

2) Κατάλογο με τους αριθμούς μητρώου και καταλόγου της έγκρισης του Γ.Χ.Κ. για κάθε τύπο λιπαντικό, για την δυνατότητα του προϊόντος να κυκλοφορήσει ελεύθερα στην Ελληνική αγορά (θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα II), απαραίτητα με την σειρά όπως παραπάνω.

3) Επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο (T.D.S. Technical Data Sheet) της παρασκευάστριας εταιρίας ή του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου κυκλοφορίας των ειδών που προσφέρονται, με την περιγραφή-σύνθεση και τα τυπικά χημικά χαρακτηριστικά (product information) των λιπαντικών (ιξώδες, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής), όπου να επιβεβαιώνονται οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά τους, για εύκολη σύγκριση με τα απαιτούμενα, απαραίτητα με τη σειρά όπως παραπάνω.

4) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την τμηματική τους προμήθεια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

5) **Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001-14001** από διαπιστευμένους οργανισμούς πιστοποίησης, για την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία λιπαντικών για το εργοστάσιο κατασκευής.

6) Αν τα λιπαντικά είναι εισαγόμενα θα πρέπει να κατατεθεί **βεβαίωση χώρας προέλευσης κατασκευαστή**. Αν δε γίνεται καμία άλλη επεξεργασία από τον προμηθευτή τότε στην βεβαίωση να αναφέρεται ότι το κάθε προϊόν εισάγεται συσκευασμένο ως έχει. Σε κάθε περίπτωση που γίνεται οποιαδήποτε επεξεργασία (π.χ συσκευασία σε δοχεία ή αλλαγή συσκευασίας) από τον επίσημο εισαγωγέα ή τον προμηθευτή θα πρέπει αυτή να περιγραφεί. Σε περίπτωση που τα λιπαντικά παρασκευάζονται στην Ελλάδα θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση του παρασκευαστή όπου θα αναφέρεται ότι τα λιπαντικά παρασκευάζονται στην Ελλάδα.

7) **Βεβαίωση** (για τον εισαγωγέα ή τον παραγωγό) από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ότι υπάρχει σε ισχύ σύμβαση για την διαχείριση τόσο των μεταχειρισμένων λιπαντικών όσο και των κενών συσκευασιών τους (με ημερομηνία έκδοσης μέχρι τρεις μήνες πριν από την υποβολή της). Σημειώνεται ότι ο προμηθευτής έχει την ευθύνη και δεν πρέπει να διακινεί λιπαντικά έλαια τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΠΔ 82/2004).

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται **ιδιωτικά έγγραφα**, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, **εφόσον συνυποβάλλεται με υπεύθυνη δήλωση**, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της παρούσας διαδικασίας.

Γ. Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση "ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ".

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Μαμάκος Αθανάσιος
Δήμαρχος Λαρισαίων

«Προμήθεια λιπαντικών ΠΕ Λάρισας»**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Του Οικονομικού Φορέα.....

ΕΔΡΑ.....Δ/ΝΣΗ.....

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Έλαια πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40	Λίτρα	540		
2	Έλαια πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 (S.H.P.D.)	Λίτρα	340		
3	Έλαια υδραυλικών συστημάτων SAE 10W-30	Λίτρα	60		
4	Έλαιο υδροστατικής κίνησης SAE 10W	Λίτρα	60		
5	Έλαιο υδραυλικού συστήματος σασμάν SAE 30	Λίτρα	100		
6	Έλαιο υδραυλικού συστήματος σασμάν SAE 40	Λίτρα	100		
7	Έλαιο τελικών κινήσεων SAE 50	Λίτρα	60		
8	Βαλβολίνη διαφορικού μειωτήρων SAE 90	Λίτρα	100		
9	Βαλβολίνη SAE 75W-90	Λίτρα	140		
10	Βαλβολίνη SAE 75W-80 (GL-4)	Λίτρα	100		
11	Βαλβολίνη SAE 80W-90, GL-5	Λίτρα	180		
12	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46	Λίτρα	780		
13	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68	Λίτρα	660		
14	Βαλβολίνη SAE 85W-140	Λίτρα	60		
15	Γράσο λιθίου	Κιλά	44		
16	Μετάδοσης κίνησης A.T.F.	Λίτρα	140		
17	AD BLUE	Λίτρα	1000		

18	Αντιμυκητιοκτόνο πετρελαίου	Λίτρα	140		
19	Αντιψυκτικό Paraflu -20°C	Λίτρα	80		
20	Αντιψυκτικό G11	Λίτρα	180		
21	Αντιψυκτικό G12	Λίτρα	180		
22	Αντιπαγωτικό πετρελαίου	Λίτρα	15		
23	Υγρα φρένων DOT-4	Λίτρα	25		
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ				
	ΦΠΑ 24%				
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

Η Οικονομική Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας της πρόσκλησης.

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή)